Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany www.agrolab.de



AGROLAB Wasser. Moosstr. 6A, 82279 Eching / Ammersee

Gemeindewerke Murnau Viehmarktplatz 1 82418 Murnau

> Datum 03.09.2025 40000734 Kundennr.

PRÜFBERICHT

Analysennr.

nicht

ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich

Auftrag 2064689 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B gem.

TrinkwV, (Tiefbrunnen II) 745816 Trinkwasser

Projekt 10717 Trinkwasseruntersuchung gem. TrinkwV

Probeneingang 26.08.2025

Probenahme 26.08.2025 07:58

Probenehmer AGROLAB Probenahme u. Logistik Anton Dürr (926)

Kunden-Probenbezeichnung

Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch) Probengewinnung

KW/WW/VS Kaltwasser

Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.

Entnahmestelle (ÖTrinkwv)Markt Murnau am Staffelsee Messpunkt TB II Murnau (OKZ: 4110833300037)

Objektkennzahl 4110833300037

> DIN EN 12502 /

Einheit UBA Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Methode

Sensorische Prüfungen

Färbung (vor Ort)	farblos	DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A(PP)
Geruch (vor Ort)	ohne	DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)(PP)
Trübung (vor Ort)	klar	visuell(PP)
Geschmack organoleptisch (vor Ort)	ohne	DEV B 1/2 : 1971(PP)

Physikalisch-chemische Parameter

,	Wassertemperatur (vor Ort)	°C	10,4			DIN 38404-4 : 1976-12(PP)
	Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	μS/cm	585	10	2500	DIN EN 27888 : 1993-11
2	Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	μS/cm	653	10	2790	DIN EN 27888 : 1993-11
2	pH-Wert (Labor)		7,23	0	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
2	SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,1	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 : 2012-04
5	Temperatur (Labor)	°C	15,2	0		DIN 38404-4 : 1976-12
	Trübung (Labor)	NTU	<0,05	0,05	1	DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
5	Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	15,2	0		DIN 38404-4 : 1976-12
-	Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	22.1	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Kationen

=	vvassertemperatur (vor Ort)	l°C	10,4				DIN 38404-4 : 1976-12(PP)
山口	Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	μS/cm	585	10	2500		DIN EN 27888 : 1993-11
3 DIN	Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	μS/cm	653	10	2790		DIN EN 27888 : 1993-11
emäß	pH-Wert (Labor)		7,23	0	6,5 - 9,5		DIN EN ISO 10523 : 2012-04
g g	SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,1	0,1	0,5		DIN EN ISO 7887 : 2012-04
n sin	Temperatur (Labor)	°C	15,2	0			DIN 38404-4 : 1976-12
ahrei	Trübung (Labor)	NTU	<0,05	0,05	1		DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
/erfa	Temperatur bei Titration KB 8,2	°C	15,2	0			DIN 38404-4 : 1976-12
en /	Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	22,1	0			DIN 38404-4 : 1976-12
richtet	Kationen						
t be	Ammonium (NH4)	mg/l	<0,01	0,01	0,5		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
mer	Calcium (Ca)	mg/l	95,6	0,5		>20 13)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Joku	Kalium (K)	mg/l	0,9	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
E E	Magnesium (Mg)	mg/l	27,4	0,5			DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
diese	Natrium (Na)	mg/l	4,6	0,5	200		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Die in o							Seite 1 von 4

AG Augsburg HRB 39441 Ust./VAT-Id-Nr.:

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany www.agrolab.de



Datum

03.09.2025

Kundennr.

40000734

PRÜFBERICHT

Auftrag 2064689 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B gem.

TrinkwV, (Tiefbrunnen II)

745816 Trinkwasser Analysennr.

DIN EN

12502 /

Einheit UBA Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Methode

_	_			
Λ	ni	\sim	n	n
$\overline{}$	ш	U	116	71 I

Bromat (BrO3)	mg/l	<0,0030	0,003	0,01		DIN EN ISO 15061 : 2001-12
Chlorid (CI)	mg/l	6,4	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Cyanide, gesamt	mg/l	<0,005	0,005	0,05		DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Fluorid (F)	mg/l	0,067	0,02	1,5		DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Nitrat (NO3)	mg/l	6,5	1	50		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,13		1		Berechnung
Nitrit (NO2)	mg/l	<0,02	0,02	0,5 4)		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	<0,05	0,05			DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	6,91	0,05		>2 13)	DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4)	mg/l	9,9	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Summarische Parameter

2	TOC	mg/l	0,6	0,5	DIN EN 1484 : 2019-04
10					

Anorganische Bestandteile

Anorganische bestandtene					
Aluminium (Al)	mg/l	<0,020	0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Antimon (Sb)	mg/l	<0,0005	0,0005	0,005	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As)	mg/l	<0,001	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	0,001	0,01 2)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Bor (B)	mg/l	<0,02	0,02	1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003	0,0003	0,003	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/l	<0,00050	0,0005	0,025	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe)	mg/l	<0,005	0,005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,005	0,005	2 3)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn)	mg/l	<0,005	0,005	0,05	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	0,002	0,02 3)	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00010	0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se)	mg/l	<0,0005	0,0005	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Uran (U-238)	mg/l	0,0010	0,0001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Gasförmige Komponenten

|--|

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

ي Chlorid (Cl)	mg/l	6,4	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Cyanide, gesamt Fluorid (F) Nitrat (NO3)	mg/l	<0,005	0,005	0,05		DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Fluorid (F)	mg/l	0,067	0,02	1,5		DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Nitrat (NO3)	mg/l	6,5	1	50		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Miliary 30 + Mility 3	mg/l	0,13		1		Berechnung
Nitrit (NO2)	mg/l	<0,02	0,02	0,5 4)		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (o-PO4) Säurekapazität bis pH 4,3	mg/l	<0,05	0,05			DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	6,91	0,05		>2 13)	DIN 38409-7 : 2005-12
Sulfat (SO4)	mg/l	9,9	1	250		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
TOC	mg/l	0,6	0,5			DIN EN 1484 : 2019-04
Summarische Parameter TOC Anorganische Bestandteile						
Aluminium (AI)	mg/l	<0,020	0,02	0,2		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Antimon (Sb)	mg/l	<0,0005	0,0005	0,005		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As)	mg/l	<0,001	0,001	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	0,001	0,01 2)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Antimon (Sb) Arsen (As) Blei (Pb) Bor (B) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Eisen (Fe) Kupfer (Cu)	mg/l	<0,02	0,02	1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003	0,0003	0,003		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr)	mg/l	<0,00050	0,0005	0,025		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Eisen (Fe)	mg/l	<0,005	0,005	0,2		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,005	0,005	2 3)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn)	mg/l	<0,005	0,005	0,05		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	0,002	0,02 3)		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00010	0,0001	0,001		DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se)	mg/l	<0,0005	0,0005	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Uran (U-238)	mg/l	0,0010	0,0001	0,01		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) Nickel (Ni) Quecksilber (Hg) Selen (Se) Uran (U-238) Gasförmige Komponenten Basekapazität bis pH 8,2						
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,73	0,01		<0,2 11)	DIN 38409-7 : 2005-12
Leichtflüchtige Halogenkoh	enwassersto	offe				
Bromdichlormethan Dibromchlormethan Tetrachlorethen	mg/l	<0,0002	0,0002			DIN 38407-43 : 2014-10
Dibromchlormethan	mg/l	<0,0002	0,0002			DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen	mg/l	<0,0001	0,0001	0,01		DIN 38407-43 : 2014-10
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0		0,01		Berechnung
Tribrommethan	mg/l	<0,0003	0,0003			DIN 38407-43 : 2014-10
Trichlorethen Tribrommethan Trichlorethen Trichlormethan Vinylchlorid 1,2-Dichlorethan Summe THM (Einzelstoffe) BTEX-Aromaten	mg/l	<0,0001	0,0001	0,01		DIN 38407-43 : 2014-10
Trichlormethan	mg/l	<0,0001	0,0001			DIN 38407-43 : 2014-10
Vinylchlorid	mg/l	<0,0001	0,0001	0,0005		DIN 38407-43 : 2014-10
1,2-Dichlorethan	mg/l	<0,0005	0,0005	0,003		DIN 38407-43 : 2014-10
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	0		0,05 5)		Berechnung
BTEX-Aromaten		<u> </u>				

BTEX-Aromaten

-	6 -	/1	-0.004	0 0004	0 004	DIN 00407 40 - 0044 40
5	Benzol	ma/l		0.0001	0.001	1 11101 38/111/-/13 27/11/1-111
			<0.000 i			

AG Augsburg HRB 39441 Ust./VAT-Id-Nr.: DE 365542034

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany www.agrolab.de



Datum

03.09.2025

Kundennr.

40000734

PRÜFBERICHT

2064689 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B gem. Auftrag

TrinkwV, (Tiefbrunnen II)

745816 Trinkwasser Analysennr.

> DIN EN 12502 /

Einheit

Ergebnis Best.-Gr.

TrinkwV

UBA Methode

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

, .,					
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000002	0,000002	0,00001	DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(123-cd)pyren	mg/l	<0,000002	0,000002		DIN 38407-39 : 2011-09
PAK-Summe (TrinkwV)	mg/l	0		0,0001	Berechnung

gekennzeichnet

17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol

gemäß DIN EN ISO/IEC

Dokument berichteten Verfahren sind

5 Berechnete Werte							
Calcitlösekapazität	m	g/l	-29		5 8)		DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonathärte	°d	IH	19,2	0,14			DIN 38409-6 : 1986-01
delta-pH			0,18				Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC			0,03				Berechnung
Freie Kohlensäure (CO2)	m	g/l	31				Berechnung
Gesamthärte	°d	IH	19,7	0,3			DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mı	mol/l	3,51	0,05			DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (berechnet)	m	g/l	573	10			Berechnung
Härtebereich	*)		hart				WRMG : 2013-07
lonenbilanz	%		-2				Berechnung
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	m	g/l	0,0				Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	m	g/l	31				Berechnung
Kupferquotient S	*)		67,21			>1,5 ¹³⁾	Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1	*)		0,07			<0,5 13)	Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)			7,39		6,5 - 9,5		DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)			7,21				DIN 38404-10 : 2012-12
Sättigungsindex Calcit (SI)			0,27	·			DIN 38404-10 : 2012-12
Zinkgerieselquotient S2	*)		3,66			>3/< 1 ¹⁴⁾	Berechnung nach DIN EN 12502 : 2005-03

Mikrobiologische Untersuchungen

Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C	KBE/ml	0	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	100	TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06

Sonstige Untersuchungsparameter

DISPITETION A TIND/I \0,000030 (11114) 0,0001 0,0023 /	ا	Bisphenol A	mg/l	<0,000050 (NWG)	0,0001	$0.0025^{2)}$	DIN EN 12673 : 1999-05
---	---	-------------	------	-----------------	--------	---------------	------------------------

- 2) Ab 1. Dezember 2013 gilt für Blei der reduzierte Grenzwert von 0,01 mg/l (bis 30.11.13 galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l). Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- 3) Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.
- Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l. 4)
- Wird bei einer Untersuchung am Wasserwerkausgang nach § 41 Absatz 3 TrinkwV, der Referenzwert von 0,010 mg/l THM eingehalten, gilt 5) der Grenzwert nach Anlage 2 Teil II an der Stelle der Einhaltung der Anforderungen nach § 10 als eingehalten.
- 8) Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l
- Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.
- Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2024

Seite 3 von 4



AG Augsburg HRB 39441 Ust./VAT-Id-Nr.:

Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany www.agrolab.de



Datum 03.09.2025

Kundennr. 40000734

PRÜFBERICHT

Auftrag 2064689 Trinkwasseruntersuchung, Parameter der Gruppe A und B gem.

TrinkwV, (Tiefbrunnen II)

Analysennr.

 Nach UBA-Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser - Voraussetzung zur Verwendung schmelztauchverzinkter Eisenwerkstoffe

745816 Trinkwasser

- 13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"
- 14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (PP) ப

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe

Methoden

visuell

gekennzeichnet

Symbol

mit dem

Verfahren sind

akkreditierte

nicht

Ausschließlich

17025:2018 akkreditiert.

ISO/IEC

Ш

berichteten Verfahren sind gemäß

Dokument

Die in diesem

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshöhe, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-00 DAkkS

Methoden

DEV B 1/2 : 1971; DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A; DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C); DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12; DIN 38404-4 : 1976-12

Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter

Basekapazität bis pH 8,2 0,73 mmol/l Richtwert DIN EN 12502 / UBA nicht eingehalten

Wert Finheit

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Hinweis zu den Berechnungsparametern Nitrat/50 + Nitrit/3, Tetrachlorethen+Trichlorethen, Summe THM, PAK-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsächlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Prüfungen: 26.08.2025 Ende der Prüfungen: 03.09.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Wasser. Frau Kreibich, Tel. 08143/79-102 FAX: 08143 / 7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de

Kundenbetreuung

Seite 4 von 4

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-22802-01-00

-5-11252161-DE-P4